



LÍNEA COMERCIAL LIGERO

**#1 FABRICANTE
MUNDIAL**

GREE ES CALIDAD | GREE ES AHORRO

MULTI VRF

GMV5 MINI / SLIM SERIES



3-6 HP



220V - 1F



FRÍO / CALOR



INVERTER



GOLDEN FIN



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MULTI VRF GVM5 MINI / SLIM SERIES

CONCEPTO	UNIDAD	GMV-80-WL/C-T(B)	GMV-120-WL/C-T(B)	GMV-160-WL/C-T(B)
ALIMENTACIÓN	V-Ph-Hz	220-1-60		
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	kBTU/h	27.3	41.3	54.6
CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN	kBTU/h	30.7	47.8	61.4
CORRIENTE DE OPERACIÓN, ENFRIAMIENTO	A	11.0	16.0	25.4
CORRIENTE DE OPERACIÓN, CALEFACCIÓN	A	10.1	17.1	24.8
NIVEL DE RUIDO	dB(A)	68	68	69
REFRIGERANTE	---	R410A		
CARGA DE REFRIGERANTE	kg	1.8	3.3	3.3
MÁX. CANTIDAD DE IDUS A CONECTAR	N	4	7	10
DIÁMETRO DE TUBERÍA, LÍNEA DE GAS	inch	5/8	5/8	3/4
DIÁMETRO DE TUBERÍA, LÍNEA DE LÍQUIDO	inch	3/8	3/8	3/8
DIMENSIONES (A X B X C)	mm	980 x 360 x 790	900 x 340 x 1345	900 x 340 x 1345
DIMENSIONES EMPACADO (A X B X C)	mm	1097 x 478 x 937	998 x 458 x 1515	998 x 458 x 1515
PESO NETO	kg	80	112	112
PESO BRUTO	kg	90	123	123

		VALOR PERMISIBLE (m)	
LONGITUD DE TUBERÍA	LONGITUD TOTAL DE TUBERÍA EN SISTEMA (LONG. REAL DE LA TUBERÍA DE LÍQUIDO)	GMV-80-WL/C-T(B)	GMV-120 ~ 160-WL/C-T(B)
	LONGITUD REAL	100	120
	LONGITUD EQUIVALENTE	120	150
	LONGITUD EQUIVALENTE DESDE EL 1ER BRANCH AL EVAPORADOR MÁS LEJANO	40	40

		VALOR PERMISIBLE (m)	
DIFERENCIA DE ALTURA	ALTURA ENTRE LAS UNIDADES INTERIOR Y EXTERIOR	UNIDAD EXTERIOR ARRIBA	UNIDAD EXTERIOR ABAJO
		30	50
		30	40
ALTURA ENTRE LAS UNIDADES INTERIORES		10	15