



PISO TECHO

LÍNEA COMERCIAL

#1 FABRICANTE
MUNDIAL

GREE ES CALIDAD | GREE ES AHORRO



LÍNEA COMERCIAL INVERTER U-MATCH 16 SEER



65% MAYOR
AHORRO



1W CONSUMO
MODO ESPERA



AMPLIO RANGO
DE OPERACIÓN



FRÍO Y
CALEFACCIÓN



TURBO
ENFRIAMIENTO



AUTO CLEAN
X-FAN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS U-MATCH EVAPORADORAS PISO TECHO



CONCEPTO	UNIDAD	GUD71ZD/A-S	GUD100ZD/A-S	GUD140ZD/A-S	GUD160ZD/A-S
VOLTAJE, FRECUENCIA, FASES	V, Hz, -	220-240, 60, 1			
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO*	Btu/h	24,200	34,500	47,800	52,500
CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN*	Btu/h	27,200	37,500	51,200	58,000
POTENCIA DE ENTRADA ENFRIAMIENTO*	kW	0.080	0.110	0.150	0.175
POTENCIA DE ENTRADA CALEFACCIÓN*	kW	0.080	0.110	0.150	0.175
CAPACIDAD MÍNIMA DEL INTERRUPTOR	A	6.0			
VOLUMEN DE FLUJO DE AIRE (X, H, M, L)	CFM	765/718/641/553	942/883/824/706	1295/1177/1059/883	1354/1295/1118/942
NIVEL DE PRESIÓN DE SONIDO (H, M, L)	dB	44, 41, 38	47, 45, 43	50, 48, 44	53, 49, 45
MATERIAL DEL EVAPORADOR	-	TUBO DE COBRE, ALETAS DE ALUMINIO			
RECUBRIMIENTO DEL EVAPORADOR	-	BLUE FIN			
MEDIDA DE LA TUBERÍA DE DRENAJE	mm	Ø17x1.50			
RANGO MÍNIMO DE OPERACIÓN ENFRIAMIENTO	°C	≥16			
RANGO MÍNIMO DE OPERACIÓN CALENTAMIENTO	°C	≤30			
CONTROLADOR	-	CONTROL REMOTO YAPIF			
REFRIGERANTE	-	R410A			
DIMENSIONES (AxBxC)*	mm	1200, 235, 665	1200, 235, 655	1570, 235, 665	1570, 235, 665
DIMENSIONES DEL PAQUETE (AxBxC)*	mm	1363, 300, 700	1363, 300, 700	1729, 300, 770	1729, 300, 770
PESO NETO*	kg	31.0	32.0	40.0	42.0
PESO BRUTO*	kg	37.0	38.0	47.0	49.0
MEDIDA DE LA CONEXIÓN PARA TUBERÍA DE LÍQUIDO	(inch)	(3/8")			
MEDIDA DE LA CONEXIÓN PARA TUBERÍA DE GAS	(inch)	(5/8")			