



MÁS DE **1,000,000,000**
DE **UNIDADES VENDIDAS** EN EL MUNDO

#1 FABRICANTE
MUNDIAL

GREE ES CALIDAD | GREE ES AHORRO



HASTA **20 SEER**
INVERTER PLUS
SERIES



HASTA 80%
MAYOR AHORRO



MOVIMIENTO
OSCILATORIO



PROGRAMACIÓN DE
TIEMPO AUTOMÁTICO



DISPLAY
ODULTO



iFEEL
TEMPERATURA
INTELIGENTE



TURBO
ENFRIAMIENTO



BLOQUEO DE
SEGURIDAD INFANTIL



X-FAN



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INVERTER PLUS SERIES

CONCEPTO	UNIDAD	1 TON	1 TON	1.5 TON	2 TON	3 TON
		GWC12ATBxB-A3DNA1A GWH12ATBxB-A3DNA1A	GWC12ATBxA-D3DNA1A GWH12ATBxA-D3NNA1A	GWC18ATDXB-D3DNA1A GWH18ATDXB-D3DNA1A	GWC24ATDXE-S3DNA1A GWH24ATDXE-S3DNA1A	GWC36ATEXF-S3DNA1A GWH36ATEXH-D3DNA1A
VOLTAJE	V	115	220	220	220	220
REEE*	SEER	18	18	18	19	20
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	BTU/h	12,000	12,000	18,000	24,000	36,000
CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN	BTU/h	12,000	12,000	18,000	24,000	36,000
CONSUMO PROMEDIO FRÍO	W	900	970	1,600	1,660	2,950
CONSUMO PROMEDIO CALEFACCIÓN	W	925	950	1,400	1,760	2,850
AMPERAJE PROMEDIO FRÍO	A	7.5	4.5	7.5	7.7	13.3
AMPERAJE PROMEDIO CALEFACCIÓN	A	7.8	4.4	6.5	8.0	13
REFRIGERANTE	R	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
CARGA REFRIGERANTE FRÍO	kg	0.46	0.54	0.70	0.90	1.75
CARGA REFRIGERANTE CALEFACCIÓN	kg	0.65	0.63	1.00	1.20	1.80
NIVEL DE RUIDO EVAPORADORA	dB	24	24	32	32	35
NIVEL DE RUIDO CONDENSADORA	dB	52	51	55	57	59
DIMENSIONES EVAPORADORA (AXBxC)	cm	78.3×26×18.5	78.3×26×18.5	94.3×33.3×24.6	94.3×33.3×24.6	107.8×33.3×24.6
DIMENSIONES CONDENSADORA (AXBxC)	cm	73.2×55.5×33	71×45×29.3	73.2×55.5×33	87.3×55.5×37.6	95.8×66×40.2 100×74.6×42.7
PESO EVAPORADORA	kg	7.5	7.5	13	13	15 / 15.5
PESO CONDENSADORA	kg	24 / 25.5**	20 / 21**	24 / 26.5	33 / 36	45 / 50

*RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTACIONAL