



LÍNEA COMERCIAL LIGERO

**#1 FABRICANTE
MUNDIAL**

GREE ES CALIDAD | GREE ES AHORRO



FREE MATCH INVERTER



IDEAL PARA EDIFICIOS RESIDENCIALES Y OFICINAS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CASSETTE FREE MATCH

| CONCEPTO | MODELO | GKH(12)BB-D3DNA3A/1 | GKH(18)BB-D3DNA3A/1 | GKH(24)BB-D3DNA3A/1 |
|---|---------|---|---------------------|---------------------|
| ALIMENTACIÓN | V-Ph-Hz | 220-1-60 | | |
| CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO | kBTU/h | 12.0 | 14.4 | 22.8 |
| CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN | kBTU/h | 13.1 | 16.0 | 27.4 |
| VOLUMEN DEL FLUJO DE AIRE | CFM | 330 ~ 265 | 394 ~ 265 | 718 ~ 518 |
| NIVEL DE RUIDO MÁXIMO | dB(A) | 55 | 58 | 58 |
| CORRIENTE DE MOTOR DEL VENTILADOR A CARGA PLENA (FLA) | A | 0.5 | 0.5 | 0.8 |
| CONFORMACION DEL INTERCAMBIADOR DEL CALOR EVAP. | --- | TUBOS DE COBRE, ALETAS DE ALUMINIO, C/ BLUE FIN | | |
| REFRIGERANTE | --- | R410A | | |
| DIÁMETRO DE TUBERÍA - LÍNEA DE LÍQUIDO | inch | 1/4" | 1/4" | 3/8" |
| DIÁMETRO DE TUBERÍA - LÍNEA DE GAS | inch | 3/8" | 1/2" | 5/8" |
| TUBERÍA DE DRENAJE (Ø EXTERIOR) | mm | 25 | 25 | 25 |
| CONTROLADOR | --- | CONTROL REMOTO INALAMBRICO (YAYIFF) | | |
| RANGO DE CONFIGURACIÓN DE TEMPERATURA | °C | 16 ~ 30 | | |
| DIMENSIÓN PRODUCTO (A X B X C) | mm | 596 X 596 X 240 | | 840 X 840 X 240 |
| DIMENSIÓN PRODUCTO EMPACADO (A X B X C) | mm | 778 X 738 X 300 | | 963 X 963 X 325 |
| PESO NETO PRODUCTO | kg | 20 | | 26 |
| PESO BRUTO PRODUCTO | kg | 24 | | 32 |
| DIMENSIÓN PANEL (A X B X C) | mm | 670 X 670 X 50 | | 950 X 950 X 60 |
| DIMENSIÓN PANEL EMPACADO(A X B X C) | mm | 763 X 763 X 105 | | 1033 X 1038 X 133 |
| PESO NETO PANEL | kg | 4 | | 7 |
| PESO BRUTO PANEL | kg | 5 | | 11 |