



LÍNEA COMERCIAL

**#1 FABRICANTE
MUNDIAL**

GREE ES CALIDAD | GREE ES AHORRO

TERMINALES DE AGUA HELADA



**DISEÑO COMPACTO Y
OPERACIÓN SILENCIOSA**



300 - 800 CFM



220V - 1F



AGUA HELADA



HILERAS DE
SERPETIN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TERMINALES DE AGUA HELADA

CONCEPTO	UNIDAD	FP-51WAHS/G-D	FP-85WAHS/G-D	FP-102WAHS/G-D	FP-136WAHS/G-D
ALIMENTACIÓN	V-Ph-Hz	220-1-60			
VOLUMEN DEL FLUJO DE AIRE	CFM	300	500	600	800
PRESIÓN ESTÁTICA EXTERIOR	Pa	30			
CAPACIDAD ENFRIAMIENTO/ CALEFACCIÓN	kBtu/h	11.3/18.4	17.7/29	22.5/36.3	28.3/46.1
CANTIDAD DE HILERAS DEL SERPENTÍN	N	3			
CAÍDA DE PRESIÓN	Ft.WG	6.89	9.84	11.48	13.12
NIVEL DE PRESIÓN DE SONIDO	dB(A)	40	46	48	49
CANTIDAD DE MOTORES	N	1	1	2	2
POTENCIA DE ENTRADA	W	64	105	123	183
TIPO DE VENTILADOR	-	Centrifugal Forward			
CANTIDAD DE VENTILADORES	N	2	2	2	3
TIPO DE CONTROLADOR	-	Termostato 220V - 1 Tubo			
DIMENSIONES DE PRODUCTO (A X B X C)	mm	800 x 460 x 235	1000 x 490 x 235	1080 x 490 x 235	1380 x 490 x 235
DIMENSIONES EMPAQUE (A X B X C)	mm	908 x 258 x 570	1108 x 258 x 570	1188 x 258 x 570	1488 x 258 x 570
PESO NETO/PESO BRUTO	kg	13.4/16.9	16/19.9	17.4/21.4	24/29
CONEXIÓN DE TUBERÍA ENTRADA/SALIDA DE AGUA (ROSCA INTERIOR)	inch	Rc3/4"	Rc3/4"	Rc3/4"	Rc1"
CONEXIÓN DE TUBERÍA DE CONDENSADO (ROSCA EXTERIOR)	inch	Rc3/4"	Rc3/4"	Rc3/4"	Rc3/4"

*Valores considerados en enfriamiento a velocidad Alta de ventilador.

GREE
AIRES ACONDICIONADOS

TERMINALES
DE AGUA HELADA



LÍNEA COMERCIAL

**#1 FABRICANTE
MUNDIAL**

GREE ES CALIDAD | GREE ES AHORRO

TERMINALES DE AGUA HELADA



**DISEÑO COMPACTO Y
OPERACIÓN SILENCIOSA**



300 - 600 CFM



220V - 1F



AGUA HELADA



HILERAS DE
SERPENTIN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TERMINALES DE AGUA HELADA

CONCEPTO	UNIDAD	FP-51WAT-R	FP-102WAT-R	FP-170WAT-R
ALIMENTACIÓN	V-Ph-Hz	220-1-60		
VOLUMEN DEL FLUJO DE AIRE	CFM	300	500	600
PRESIÓN ESTÁTICA EXTERIOR	Pa	30		
CAPACIDAD ENFRIAMIENTO/ CALEFACCIÓN	kBtu/h	13/11.6	23.2/19.1	35.8/28.7
CANTIDAD DE HILERAS DEL SERPENTÍN	N	3 + 1		
CAÍDA DE PRESIÓN	Ft.WG	7.64	5.97	12.46
NIVEL DE PRESIÓN DE SONIDO	dB(A)	42	47	50
CANTIDAD DE MOTORES	N	1	1	2
POTENCIA DE ENTRADA	W	80	140	217
TIPO DE VENTILADOR	-	Centrifugal Forward		
CANTIDAD DE VENTILADORES	N	2	2	4
TIPO DE CONTROLADOR	-	Termostato 220V - 4 Tubos		
DIMENSIONES DE PRODUCTO (A X B X C)	mm	1011 x 245 x 510	1371 x 245 x 510	1921 x 245 x 510
DIMENSIONES EMPAQUE (A X B X C)	mm	1033 x 278 x 575	1393 x 278 x 575	1943 x 278 x 575
PESO NETO/PESO BRUTO	kg	17.2/21.9	23.2/28.7	37.5/44
CONEXIÓN DE TUBERÍA ENTRADA/SALIDA DE AGUA (ROSCA INTERIOR)	inch	Rc3/4"	Rc3/4"	Rc3/4"
CONEXIÓN DE TUBERÍA DE CONDENSADO (ROSCA EXTERIOR)	inch	Rc3/4"	Rc3/4"	Rc3/4"

*Valores considerados en enfriamiento a velocidad Alta de ventilador.



LÍNEA COMERCIAL

**#1 FABRICANTE
MUNDIAL**

GREE ES CALIDAD | GREE ES AHORRO

TERMINALES DE AGUA HELADA



**DISEÑO COMPACTO Y
OPERACIÓN SILENCIOSA**



380 - 2000 CFM



220V - 1F



AGUA HELADA



**4 HILERAS DE
SERPENTIN***

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TERMINALES DE AGUA HELADA

CONCEPTO	UNIDAD	FP-68WAF-R	FP-136WAF-R	FP-204WAF-R	FP-272WAF-R	FP-340WAF-R
ALIMENTACIÓN	V-Ph-Hz	220-1-60				
VOLUMEN DE FLUJO DE AIRE	CFM	380	760	1,142	1,600	2,000
PRESIÓN ESTÁTICA EXTERIOR	Pa	30				
CAPACIDAD ENFRIAMIENTO/ CALEFACCIÓN	kBtu/h	16.5/24.6	31.6/47.1	43/70.3	54.6/81.9	67.6/101.3
CANTIDAD DE HILERAS DEL SERPENTÍN	N	4				
CAÍDA DE PRESIÓN	Ft.WG	5.97	5.51	9.64	8.72	15.22
NIVEL DE PRESIÓN DE SONIDO	dB(A)	44	50	52	58	61
CANTIDAD DE MOTORES	N	1	2	2	2	2
POTENCIA DE ENTRADA	W	80	156	212	475	640
TIPO DE VENTILADOR	-	Centrifugal Forward				
CANTIDAD DE VENTILADORES	N	2	3	4	3	3
TIPO DE CONTROLADOR	-	Termostato 220V - 2 Tubos				
DIMENSIONES DE PRODUCTO (A X B X C)	mm	1131 x 510 x 245	1761 x 510 x 245	1921 x 510 x 245	1671 x 595 x 354	1921 x 595 x 354
DIMENSIONES EMPAQUE (A X B X C)	mm	1153 x 590	1783 x 563 x 290	1943 x 563 x 290	1753 x 653 x 395	1953 x 653 x 395
PESO NETO/PESO BRUTO	kg	19.2 / 24.1	34.2 / 40.5	37.5 / 44.0	52.0 / 60.0	59.0 / 66.0
CONEXIÓN DE TUBERÍA ENTRADA/SALIDA DE AGUA (ROSCA INTERIOR)	inch	Rc3/4"	Rc3/4"	Rc3/4"	Rc1"	Rc1"
CONEXIÓN DE TUBERÍA DE CONDENSADO (ROSCA EXTERIOR)	inch	Rc3/4"	Rc3/4"	Rc3/4"	Rc3/4"	Rc3/4"

*Valores considerados en enfriamiento a velocidad Alta de ventilador.