



LÍNEA COMERCIAL
#1 FABRICANTE
MUNDIAL

GREE ES CALIDAD | GREE ES AHORRO



9 - 18



220V
3F



FRÍO Y
CALOR



INVERTER

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CHILLER SCROLL

CONCEPTO	UNIDAD	LSQWRF32VM/NaC-F	LSQWRF65VM/NaC-F
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	V-Ph-Hz	220-3-60	
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	kBTU/h	109	222
CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN	kBTU/h	116	239
POTENCIA NOMINAL EN ENFRIAMIENTO	kW	32	65
POTENCIA NOMINAL EN CALEFACCIÓN	kW	34	70
CORRIENTE NOMINAL	A	38	77
CAPACIDAD SUGERIDA DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO	A	50	100
NIVEL DE RUIDO	dB(A)	67	72
TIPO DE COMPRESOR	---	INVERTER SCROLL	
CANTIDAD DE COMPRESORES	N	1	2
TIPO DE INTERCAMBIADOR DE CALOR EVAPORADOR	---	PLATE-TYPE HEAT EXCHANGER	(DRY EXPANSION EVAPORATOR)
VOLUMEN DE FLUJO DE AGUA	m³/h	5.50	11.18
CAÍDA DE PRESIÓN	Ft.Wg	16	15
MÉTODO DE CONEXIÓN	---	G1 1/4 ROSCA EXTERNA	BRIDA DN65
DIÁMETRO DE TUBERÍAS DE AGUA DE ENTRADA/SALIDA	mm	DN32	DN65
INTERCAMBIADOR DE CALOR DEL LADO DEL AIRE	---	TUBOS DE COBRE CON ALETAS DE ALUMINIO, RECUBRIMIENTO GOLDEN FIN	
DIMENSIONES (A x B x C)	mm	1340 x 802 x 1605	2130 x 1030 x 2125
PESO NETO / BRUTO	kg	315.0/346.5	730.0/803.0