



LÍNEA COMERCIAL
#1 FABRICANTE
MUNDIAL

GREE ES CALIDAD | GREE ES AHORRO

GMV6 MULTI VRF SERIES

TON 0.7 - 1.9

220V - 1F

FRÍO - CALOR



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MULTI VRF GVM PISO TECHO

CONCEPTO	UNIDAD	GMV-ND28ZD/B-T	GMV-ND36ZD/B-T	GMV-ND50ZD/B-T	GMV-ND56ZD/B-T
ALIMENTACIÓN	V-Ph-Hz	220-1-60			
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	kBTU/h	9.55	12.28	17.06	19.11
CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN	kBTU/h	10.92	13.65	19.11	21.50
VOLUMEN DEL FLUJO DE AIRE (H/M/L)	CFM	353/294/265	353/294/265	441/383/353	441/383/353
CORRIENTE DE ENTRADA EN ENFRIAMIENTO	A	0.2		0.3	
CORRIENTE DE ENTRADA EN CALEFACCIÓN	A	0.2		0.3	
CAPACIDAD DE DISYUNTOR RECOMENDADO	A	6			
NIVEL DE RUIDO (H/M/L)	dB(A)	36/32/29		42/39/36	
CONFORMACIÓN DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR EVAP.	-	TUBOS DE COBRE, ALETAS DE ALUMINIO, C/BUE FIN			
REFRIGERANTE	-	R410A			
DIÁMETRO DE TUBERÍA, LÍNEA DE LÍQUIDO	inch	1/4			3/8
DIÁMETRO DE TUBERÍA, LÍNEA DE GAS	inch	3/8	1/2		5/8
TUBERÍA DE DRENADO (Ø EXTERIOR X ESPESOR)	mm	Ø17			
CONTROLADOR	-	CONTROL REMOTO INCLUIDO MODELO YAP1F			
DIMENSIONES PRODUCTO (A x B x C)	mm	870 x 665 x 235			
DIMENSIONES DE EMPAQUE (A x B x C)	mm	970 x 767 x 285			
PESO NETO	kg	24		25	
PESO BRUTO	kg	29		30	

GMV6 MULTI VRF SERIES

TON 1.8 - 3.18

220V - 1F

FRÍO - CALOR



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MULTI VRF GVM PISO TECHO

CONCEPTO	UNIDAD	GMV-ND63ZD/B-T	GMV-ND71ZD/B-T	GMV-ND90ZD/B-T	GMV-ND112ZD/B-T
ALIMENTACIÓN	V-Ph-Hz	220-1-60			
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	kBTU/h	21.50	24.23	30.71	38.21
CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN	kBTU/h	24.23	27.30	34.12	42.65
VOLUMEN DEL FLUJO DE AIRE (H/M/L)	CFM	794/706/618	794/706/618	912/824/736	1059/942/824
CORRIENTE DE ENTRADA EN ENFRIAMIENTO	A	0.4		0.7	
CORRIENTE DE ENTRADA EN CALEFACCIÓN	A	0.4		0.7	
CAPACIDAD DE DISYUNTOR RECOMENDADO	A	6			
NIVEL DE RUIDO (H/M/L)	dB(A)	44/41/38		47/44/41	
CONFORMACIÓN DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR EVAP.	-	TUBOS DE COBRE, ALETAS DE ALUMINIO, C/BUE FIN			
REFRIGERANTE	-	R410A			
DIÁMETRO DE TUBERÍA, LÍNEA DE LÍQUIDO	inch	3/8			
DIÁMETRO DE TUBERÍA, LÍNEA DE GAS	inch	5/8			
TUBERÍA DE DRENADO (Ø EXTERIOR X ESPESOR)	mm	Ø17			
CONTROLADOR	-	CONTROL REMOTO INCLUIDO MODELO YAP1F			
DIMENSIONES PRODUCTO (A x B x C)	mm	1200 x 665 x 235			1570 x 665 x 235
DIMENSIONES DE EMPAQUE (A x B x C)	mm	1300 x 767 x 285			1666 x 767 x 285
PESO NETO	kg	32		33	41
PESO BRUTO	kg	38		39	48

GMV6 MULTI VRF SERIES



3.5 - 4.5



220V - 1F



FRÍO -
CALOR



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MULTI VRF GVM PISO TECHO

CONCEPTO	UNIDAD	GMV-ND125ZD/B-T	GMV-ND140ZD/B-T	GMV-ND160ZD/B-T
ALIMENTACIÓN	V-Ph-Hz	220-1-60		
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	kBTU/h	42.65	47.77	54.59
CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN	kBTU/h	47.77	54.59	61.42
VOLUMEN DEL FLUJO DE AIRE (H/M/L)	CFM	1059/942/824	1177/1030/942	1265/1089/971
CORRIENTE DE ENTRADA EN ENFRIAMIENTO	A	0.7	0.8	0.9
CORRIENTE DE ENTRADA EN CALEFACCIÓN	A	0.7	0.8	0.9
CAPACIDAD DE DISYUNTOR RECOMENDADO	A	6		
NIVEL DE RUIDO (H/M/L)	dB(A)	47/44/41	49/45/43	52/48/45
CONFORMACIÓN DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR EVAP.	-	TUBOS DE COBRE, ALETAS DE ALUMINIO, C/BLEU FIN		
REFRIGERANTE	-	R410A		
DIÁMETRO DE TUBERÍA, LÍNEA DE LÍQUIDO	inch	3/8		
DIÁMETRO DE TUBERÍA, LÍNEA DE GAS	inch	5/8		
TUBERÍA DE DRENADO (Ø EXTERIOR X ESPESOR)	mm	Ø17		
CONTROLADOR	-	CONTROL REMOTO INCLUIDO MODELO YAP1F		
DIMENSIONES PRODUCTO (A x B x C)	mm	1570 x 665 x 235		
DIMENSIONES DE EMPAQUE (A x B x C)	mm	1666 x 767 x 285		
PESO NETO	kg	41	43	
PESO BRUTO	kg	48	50	