



LÍNEA COMERCIAL
#1 FABRICANTE
MUNDIAL

GREE ES CALIDAD | GREE ES AHORRO

GMV6 HR MULTI VRF SERIES



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MULTI VRF GVM6

CONCEPTO	UNIDAD	GMV-Q72WM/C-F(U)	GMV-Q96WM/C-F(U)	GMV-Q120WM/C-F(U)	GMV-Q144WM/C-F(U)	GMV-Q168WM/C-F(U)
ALIMENTACIÓN	V-Ph-Hz	220-3-60				
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	kBTU/h	72	96	120	144	168
CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN	kBTU/h	81	108	135	162	189
DISYUNTOR	A	60		70	100	
NIVEL DE RUIDO	dB(A)	58	59	60	61	62
REFRIGERANTE	---	R410A				
CARGA DE REFRIGERANTE	kg	9.6	11.6		11.7	
MÁX. CANTIDAD DE IDUS A CONECTAR	No.	13	16	19	23	26
DIÁMETRO DE TUBERÍA, LÍNEA DE GAS (ALTA PRESIÓN)	inch	5/8	3/4	7/8		
DIÁMETRO DE TUBERÍA, LÍNEA DE GAS (BAJA PRESIÓN)	inch	3/4	7/8	1-1/8		
DIÁMETRO DE TUBERÍA, LÍNEA DE LÍQUIDO	inch	3/8		1/2		5/8
DIMENSIONES (A X B X C)	mm	930 x 775 x 1690	1340 x 775 x 1690		1340 x 775 x 1690	1340 x 775 x 1690
DIMENSIONES EMPACADO (A X B X C)	mm	1000 x 830 x 1855	1400 x 830 x 1855		1400 x 830 x 1855	1400 x 830 x 1855
PESO NETO	kg	265	340		400	
PESO BRUTO	kg	275	355		415	

			VALOR PERMISIBLE (M) GMV-Q72 - Q168WM/C-F(U)
LONGITUD DE TUBERÍA	LONGITUD TOTAL DE TUBERÍA EN SISTEMA (LONG. REAL DE LA TUBERÍA DE LÍQUIDO)		≤1000
	LONGITUD MÁXIMA DE LA LÍNEA PRINCIPAL	LONGITUD REAL	≤165
		LONGITUD EQUIVALENTE	≤190
	LONGITUD EQUIVALENTE DESDE EL 1ER BRANCH AL EVAPORADOR MÁS LEJANO		≤40
DIFERENCIA DE ALTURA	ALTURA ENTRE LAS UNIDADES INTERIOR Y EXTERIOR	UNIDAD EXTERIOR ARRIBA	≤90
		UNIDAD EXTERIOR ABAJO	≤90
	ALTURA ENTRE LAS UNIDADES INTERIORES		≤30