

GREE
AIRES ACONDICIONADOS

MULTI VRF
GMV SERIES



LÍNEA COMERCIAL
#1 FABRICANTE
MUNDIAL

GREE ES CALIDAD | GREE ES AHORRO

MULTI VRF
GMV SERIES



220V
1F



FRÍO Y
CALOR



4-5



INVERTER



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UNIDAD MANEJADORA DE AIRE

CONCEPTO	UNIDAD	GMV-ND48A/B-T(U)	GMV-ND60A/B-T(U)
ALIMENTACIÓN	V-Ph-Hz	220-1-60	
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	kBTU/h	48	60
CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN	kBTU/h	54	66
CORRIENTE DE ENTRADA EN ENFRIAMIENTO	A	6.9	
VOLUMEN DE FLUJO DE AIRE (RANGO)	CFM	1800~1500	1820~1530
CAPACIDAD DE DISYUNTOR RECOMENDADO	A	15	
NIVEL DE RUIDO (RANGO)	dB(A)	50~48	51~49
CONFORMACIÓN DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR EVAP.	---	TUBOS DE COBRE, ALETAS DE ALUMINIO, C/BLE FIN	
REFRIGERANTE	---	R410A	
DIÁMETRO DE TUBERÍA - LÍNEA DE LÍQUIDO	inch	3/8	
DIÁMETRO DE TUBERÍA - LÍNEA DE GAS	inch	5/8	3/4
TUBERÍA DE DRENADO (Ø EXTERIOR X ESPESOR)	mm	Ø25.4	
CONTROLADOR	---	CONTROL ALÁMBRICO MODELO: XE70-33/H	
DIMENSIÓN (A x B x C)	mm	630 x 540 x 1448	
DIM. EMPAQUE (A x B x C)	mm	693 x 660 x 1523	
PESO NETO	kg	90	
PESO BRUTO	kg	98	