

GREE
AIRES ACONDICIONADOS

MULTI VRF
GMV SERIES



LÍNEA COMERCIAL
#1 FABRICANTE
MUNDIAL

GREE ES CALIDAD | GREE ES AHORRO

MULTI VRF
GMV SERIES



1-15



INVERTER



220V
1F



FRÍO Y
CALOR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS KIT PARA MANEJADORA DE AIRE

CONCEPTO	UNIDAD	GMV-N36U/C-T	GMV-N71U/C-T	GMV-N140U/C-T	GMV-N280U/C-T	GMV-N560U/C-T
ALIMENTACIÓN	V-Ph-Hz	220-1-60				
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO (DEFAULT)	kBTU/h	12	24	48	96	191
CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN (DEFAULT)	kBTU/h	14	27	55	107	215
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO (RANGO AJUSTABLE)	kBTU/h	10 ~ 12	16 ~ 24	31 ~ 47	77 ~ 170	172 ~ 286
CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN (RANGO AJUSTABLE)	kBTU/h	11 ~ 13	18 ~ 27	35 ~ 54	86 ~ 170	193 ~ 322
CAPACIDAD DE DISYUNTOR RECOMENDADO	A	6				
REFRIGERANTE	- - -	R410A				
DIÁMETRO DE TUBERÍA ODU - AHUKIT - LÍNEA DE LÍQUIDO	inch	1/4	3/8			5/8
DIÁMETRO DE TUBERÍA DE IDU - LÍNEA DE LÍQUIDO	inch	1/4	1/4-3/8	3/8	3/8-1/2	5/8-3/4
CONTROLADOR	- - -	CONTROL ALÁMBRICO DE PARED MODELO XK46				
DIMENSIÓN EXV BOX (A x B x C)	mm	203 x 326 x 85				246 x 500 x 120
DIMENSIÓN CONTROL BOX (A x B x C)	mm	334 x 284 x 111				
DIM. EMPAQUE (A x B x C)	mm	539 x 461 x 247				759 x 645 x 180
PESO NETO TOTAL	kg	10.0	10.5			13.0
PESO BRUTO TOTAL	kg	13.0	13.5			17.5