



LÍNEA COMERCIAL LIGERO

**#1 FABRICANTE
MUNDIAL**

GREE ES CALIDAD | GREE ES AHORRO

MULTI VRF

GMV5 MINI / SLIM SERIES



3-6 HP



220V - 1F



FRÍO / CALOR



INVERTER



GOLDEN FIN



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MULTI VRF GVM5 MINI / SLIM SERIES

CONCEPTO	UNIDAD	GMV-80-WL/C-T(B)	GMV-120-WL/C-T(B)	GMV-160-WL/C-T(B)
ALIMENTACIÓN	V-Ph-Hz	220-1-60		
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	kBTU/h	27.3	41.3	54.6
CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN	kBTU/h	30.7	47.8	61.4
CORRIENTE DE OPERACIÓN, ENFRIAMIENTO	A	11.0	16.0	25.4
CORRIENTE DE OPERACIÓN, CALEFACCIÓN	A	10.1	17.1	24.8
NIVEL DE RUIDO	dB(A)	68	68	69
REFRIGERANTE	- - -	R410A		
CARGA DE REFRIGERANTE	kg	1.8	3.3	3.3
MÁX. CANTIDAD DE IDUS A CONECTAR	N	4	7	10
DIÁMETRO DE TUBERÍA, LÍNEA DE GAS	inch	5/8	5/8	3/4
DIÁMETRO DE TUBERÍA, LÍNEA DE LÍQUIDO	inch	3/8	3/8	3/8
DIMENSIONES (A X B X C)	mm	980 x 360 x 790	900 x 340 x 1345	900 x 340 x 1345
DIMENSIONES EMPACADO (A X B X C)	mm	1097 x 478 x 937	998 x 458 x 1515	998 x 458 x 1515
PESO NETO	kg	80	112	112
PESO BRUTO	kg	90	123	123

			VALOR PERMISIBLE (m)	
			GMV-80-WL/C-T(B)	GMV-120 ~ 160-WL/C-T(B)
LONGITUD DE TUBERÍA	LONGITUD TOTAL DE TUBERÍA EN SISTEMA (LONG. REAL DE LA TUBERÍA DE LÍQUIDO)		250	300
	LONGITUD MÁXIMA DE LA LÍNEA PRINCIPAL	LONGITUD REAL	100	120
		LONGITUD EQUIVALENTE	120	150
		LONGITUD EQUIVALENTE DESDE EL 1ER BRANCH AL EVAPORADOR MÁS LEJANO		40
			VALOR PERMISIBLE (m)	
			GMV-80-WL/C-T(B)	GMV-120 ~ 160-WL/C-T(B)
DIFERENCIA DE ALTURA	ALTURA ENTRE LAS UNIDADES INTERIOR Y EXTERIOR	UNIDAD EXTERIOR ARRIBA	30	50
		UNIDAD EXTERIOR ABAJO	30	40
ALTURA ENTRE LAS UNIDADES INTERIORES			10	15